

GOLVSKUMNINGSENHET - FFU II



Lagafor® golvskumningsenhet, FFU II (Floor Foaming Unit), är en hygieniskt utformad station som ansluts till Lagafor® centralenhet VCC II eller vanligt vattenledningstryck. Då vattenledningen ansluts (de-centralenhet) används injektor för blandning från dunk som placeras i anslutning till enheten. Enheten är utvecklad för att applicera skumkem på ett golvvavnitt (t ex i en passage eller sluss) mellan olika hygienzoner, och därmed reducera bakteriespridning. FFU II-enheten är genomgående tillverkad i rostfritt stål. Tidsinställning görs en gång och därefter startas enheten på en tryckknapp.

FFU II-enheten består av:

- Rostfri kåpa och sluttande tak för förbättrad hygien.
- Tidrelä för optimal inställning.
- Levereras med skumramp och 5 meter anslutningsslang.

Egenskaper	Fördelar	Fakta
Enkel att montera och ansluta	Tidseffektiv	Lägre installationskostnader
Genomtänkt design	Enkel att rengöra	Bra från ett hygieniskt perspektiv
”Allt i ett”-princip	Inställbar påläggningstid	Optimal hygien till minimal kostnad

Teknisk information Lagafors® Golvskumningsenhet - FFU II

Anslutningar inkommande media (invändig gänga)		FFU II-C	FFU II-DC
Vatten 4-8 bar			ISO-G 3/8"
Luft 6-8 bar			ISO-G 3/8"
Alkaliskt kem 6-8 bar (från VCC II)		ISO-G 3/8"	
Luft 4 bar (från VCC II)		ISO-G 3/8"	
Elektricitet			
Spänning	1 x 230 V+N+PE		
Dimensioner			
Mått BxDxH	320 x 110 x 340 mm		

Informationen kan ändras utan varsel och producenten förbehåller sig rätten att göra designmodifikationer utan förvarning.

